



SLK-E940

工业级防水型户外

4G 路由器

规格书

双网口版本



简介:

SLK-E940 是一款工业级防水型户外无线路由器, 基于 GPRS/CDMA/WCDMA/EVDO/LTE 蜂窝移动网络为用户提供高速无线上网以及无线数据传输功能。该产品采用工业级 32 位专用通信处理器, 工业级无线模块, LINUX 嵌入式实时操作系统, 支持 1 个 SIM 卡接口, 2 个 LAN 口, 1 个防水型蘑菇头 4G 天线接口, 可同时为 LAN 口设备提供上网或者数据传输功能。同时支持宽电压输入, 并通过电磁兼容性 EMC 测试, 稳定可靠。已经广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业, 如智能电网、智能交通、金融、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域

特点:

- ✓ 采用高性能全频段蜂窝无线模块
- ✓ 高性能专用路由芯片
- ✓ 采用铸造铝外壳设计, 防水等级达到 IP65, 专用于户外环境
- ✓ 宽电压输入支持 DC6-28V, 宽温设计支持-40+70 摄氏度, 低温环境自动加热
- ✓ 采用看门狗设计保证 24 小时在线
- ✓ 丰富的频段, 支持全球多个国家的蜂窝网络系统
- ✓ 抱箍安装

详细参数:
蜂窝网络频段支持:

蜂窝网络频段		
网络支持	移动联通电信 三网通用 7 模 (4G/3G/2G 通用)	<ul style="list-style-type: none"> •支持 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 •支持 FDD-LTE B1/B3/B5/B8 •支持 TD-SCDMA B34/B39 •支持 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 •支持 CDMA 1X/EVDO BC0 •支持 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
	全球其它地区网络可选	
理论带宽	<ul style="list-style-type: none"> • LTE CAT4-上行最大速率: 50Mbps, 下行最大速率: 150Mbps • TD-HSDPA/HSUPA-上行最大数率: 2.2 Mbps, 下行最大数率: 2.8 Mbps • HSPA+-上行最大数率: 5.76 Mbps, 下行最大数率: 42 Mbps • WCDMA - 上行/下行最大数率: 384Kbps • CDMA2000/EVDO 上行最大数率: 1.8 Mbps, 下行最大数率: 3.1 Mbps 	

路由器特点	
高级防火墙	Network Address Translation (NAT)
	State full Packet Inspection (SPI)
媒体访问控制	CSMA/CA with ACK
VPN 协议	支持 PPTP,L2TP 客户端
DHCP 服务	Build-in DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
其它协议	支持 PPP,PPOE, DDNS,ICMP,VRRP 等

硬件性能:

硬件性能	
CPU 平台	32 位高性能通信处理器芯片,32bit/650MHZ
内存 Flash/RAM	8M/64M
OS	嵌入式 LINUX 最新版本

接口性能:

接口	
LAN 口	2 个 10/100M 防水型以太网口
Reset	1 个复位按钮
天线	1 个 4G 天线(具备防水功能)
SIM 卡接口	支持 1.8/3.3V 标准 SIM 卡插槽

电源	
电源接口	提供防水型 DC12V 电源接头，可接受太阳能供电
功耗	最小: 260mA@12VDC
	最大: 500mA@12VDC
	平均: 320mA@12VDC

物理特性:

物理特性	
工作温度	存储温度: (-45°C to 70°C)
	工作温度: (-40°C to 70°C), 内建低温加热系统
相对湿度	95%
尺寸	长*宽*高: 150mm x 110mm x 64mm (外形尺寸)
	长*宽*高: 120mm x 90mm x 50mm (内径尺寸)
重量	净重: 540g
	带包装配件: 1kg

其它:

其它	
保修	1 年
包装包含	SERIALLINK 工业级路由器, 1 米长网线, POE 电源适配器, 蘑菇头天线, 抱箍安装钢带, 说明书 (可选电子档), 合格证

订购信息:

产品型号	LAN 口	SIM 卡接口	4G 天线	供电
SLK-E940-12V (国内全网通)	2	1	1	DC12V
SLK-E940-12V-EU (欧洲版本)	2	1	1	DC12V
SLK-E940-12V-AU (澳大利亚版本)	2	1	1	DC12V
SLK-E940-12V-USA (北美版本)	2	1	1	DC12V
SLK-E940-12V-AS (亚洲版本)	2	1	1	DC12V